MANGUITO MULTIDIÁMETRO VPC

DESCRIPCIÓN:

Manguito que permite unir de forma óptima y definitiva tubos del mismo diámetro nominal y del mismo o distinto material y por tanto de igual o distinto diámetro exterior. Se compone de un manguito de elastómero comprimible, de una banda de fijación plástica flexible en el centro y de dos abrazaderas de cierre en acero inoxidable que se adaptan de forma independiente al diámetro del tubo de cada uno de los dos lados.

CARACTERÍSTICAS:

1 – PRESIÓN:

Estanquidad hasta 2,5 bar.

2 – ANGULACIÓN:

Desviación angular posible de uno de los lados hasta un máximo de 3º.

3 – APLICACIONES:

El racor de toma permite realizar uniones estancas y duraderas sobre colectores de materiales diversos entre sí.

4 – VENTAJAS:

Montaje simple, rápido y definitivo.

Robusto, compacto y seguro de manipulación.

Doble perfil de estanquidad múltiple.

Gran superficie cilíndrica de contacto y de estanquidad, que asegura un excelente apriete.

Eficaz, incluso, con diferencias de diámetro apreciables.

Sin formación de pliegues en el elastómero por su independencia del elemento de fijación.

Tolerancia diametral de hasta 70 mm según el diámetro.